Wilo-HiMulti 3 C

Conception
Système de distribution d'eau avec système de pilotage automatique de pompe en version non auto-amorçante (HiMulti 3 C) ou auto-amorçante (HiMulti 3 C P)

Utilisation
- Distribution d'eau (homologation pour l'eau potable selon ACS)
- Arrosage
- Irrigation et irrigation par ruissellement
- Récupération d'eau de pluie

Dénomination

Exemple :	**HiMulti 3 C1-24 P**
HiMulti	Pompe centrifuge horizontale multicellulaire pour la distribution d'eau privée (Hi pour Home Intelligence)
3	Niveau de produit (1 pour entrée de gamme… 5 pour haut de gamme)
C1	Exécution avec système de pilotage automatique de pompe Wilo-HiControl 1
2	Débit nominal en m^3/h
4	Nombre de roues
P	P = version auto-amorçante (sans indication = version non auto-amorçante)

Vos avantages
- Simple : Système Plug & Pump
- Efficace : Hydraulique à haut rendement, faible consommation électrique et très compacte grâce à l'optimisation du moteur
- Système automatique et protection contre marche à sec grâce à Wilo-HiControl 1
- Silencieuse : Niveau sonore entre 56 dB(A) et 64 dB(A)
- Commande de pompe électronique pivotante à 360° HiControl 1 pour une installation facile

Étendue de la fourniture
- Pompe
- Commande de pompe Wilo-HiControl 1
- Une pièce de raccord en plastique avec joint pour le raccordement manuel au tube d'arrivée
- Wilo-Connector (raccord électrique rapide)
- Notice de montage et de mise en service

Avis
Dimensions modifiées par rapport au modèle précédent

Caractéristiques techniques (gamme)	
Caractéristiques hydrauliques	
Pression d'entrée maximale	3 bar
Pression de service maximale *PN*	8 bar
température du fluide *T*	0.0...40.0 °C
Température ambiante max. T_{max}	40.0 °C
Moteur/Électronique	
Vitesse nominale *n*	2900 U/Min
Classe de protection	X4
Classe d'isolation	F
Raccordement électrique	
Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz

Caractéristiques techniques (gamme)	
Bride	
Bride côté refoulement	G 1
Bride côté aspiration	G 1
Matériaux	
Corps de pompe	PA6T/6I-GF40
Roue	PPE/PS-GF30
Arbre	1.4021
Garniture mécanique	BVPFF
Etanchement statique	EPDM