

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
DIESEL

SILENTSTAR 6000 M YN
 Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX
5.2 kW

TRÈS GRANDE
AUTONOMIE

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

3000 tr/min



GARANTIE
3 ANS



powered by
YANMAR

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation YANMAR éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Sécurité basse pression d'huile
- ✓ Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire
- ✓ Bouton d'arrêt urgence
- ✓ Interrupteur différentiel et disjoncteur
- ✓ Connecteur multibroches pour options
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 16 A
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur

Équipement optionnel

- + Kit brouette SILE6BRTE
- + Démarrage à distance
- + Démarrage automatique ATS norm./sec.
- + AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique
- + Remorque routière (option usine)

SILENTSTAR 6000 M YN

Type		Monophasé
Régulation de tension		Condensateur
Puissance maximum	kW	5.2
Puissance continue (COP)	kW	4.4
Intensité maximum	A	22.6
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Moteur		YANMAR L100AE
Puissance maxi	ch	8.8
Carburant		GNR (Gasol Non Routier) ou Gasol automobile. Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage
Capacité du réservoir	L	22
Autonomie (% de la puissance continue)	h	14 h 20
Dimensions L x l x h	mm	860 x 560 x 720
Dimensions emballage L x l x H	mm	1130 x 630 x 930
Poids net à sec	kg	170
Poids brut emballé	kg	175
Référence		2V0001000

IMER
EQUIPMENT
 MACHINERY FOR BUILDING



IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 FRANCE
 TEL. (33) 4 76 72 76 01
 Fax (33) 4 76 72 68 92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr

Fabriqu  en France

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
DIESEL

SILENTSTAR 7 M AVR YN
 Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX
5.5 kW

TRÈS GRANDE
AUTONOMIE

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE



powered by
YANMAR

1500 tr/min

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation YANMAR éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Sécurité basse pression d'huile
- ✓ AVR : Régulateur de tension électronique
- ✓ Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire
- ✓ Bouton d'arrêt urgence
- ✓ Interrupteur différentiel et disjoncteur
- ✓ Connecteur multibroches pour options
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 16 A
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur

Équipement optionnel

- + Kit brouette SILE7-13BRTEG
- + Démarrage automatique ATS norm./sec.
- + Démarrage à distance
- + Remorque routière (option usine)

SILENTSTAR 7 M AVR YN

Type		Monophasé
Régulation de tension		AVR
Puissance maximum	kW	5.5
Puissance continue (COP)	kW	5.5
Intensité maximum	A	23.9
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	86
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	61
Moteur		YANMAR 3TNM72-GWG
Puissance maxi	ch	9.8
Carburant		GNR (Gasol Non Routier) ou Gasol automobile. Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage
Capacité du réservoir	L	40
Autonomie (% de la puissance continue)	h	30 h 30
Dimensions L x l x h	mm	1360 x 650 x 840
Dimensions emballage L x l x H	mm	1380 x 650 x 860
Poids net à sec	kg	396
Poids brut emballé	kg	420
Référence		2V0001001

IMER
EQUIPMENT
 MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
 DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 FRANCE
 TEL. (33) 4 76 72 76 01
 Fax (33) 4 76 72 68 92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr

Fabriqué en France

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
DIESEL

SILENTSTAR 13000D M AVR YN

Gamme groupes électrogènes

PUISSANCE MAX
11.2 kW

TRÈS GRANDE
AUTONOMIE

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

3000 tr/min



powered by
YANMAR

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation YANMAR éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Sécurité basse pression d'huile
- ✓ AVR : Régulateur de tension électronique
- ✓ Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire
- ✓ Bouton d'arrêt urgence
- ✓ Interrupteur différentiel et disjoncteur
- ✓ Connecteur multibroches pour options
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 16 A
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur

Équipement optionnel

- + Kit brouette SILE7-13BRTEG
- + Démarrage automatique ATS norm./sec.
- + Démarrage à distance
- + Remorque routière (option usine)

SILENTSTAR 13000D M AVR YN

Type		Monophasé
Régulation de tension		AVR
Puissance maximum	kW	11.2
Puissance continue (COP)	kW	10
Intensité maximum	A	48.7
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	95
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	70
Moteur		YANMAR 3TNM72-HWG
Puissance maxi	ch	19.2
Carburant		GNR (Gasol Non Routier) ou Gasol automobile. Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage
Capacité du réservoir	L	40
Autonomie (% de la puissance continue)	h	13 h 50
Dimensions L x l x h	mm	1360 x 650 x 840
Dimensions emballage L x l x H	mm	1380 x 650 x 860
Poids net à sec	kg	393
Poids brut emballé	kg	418
Référence		2V0001002



IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 FRANCE
 TEL. (33) 4 76 72 76 01
 Fax (33) 4 76 72 68 92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr